

Vandtemperaturer



Koldt

Tempereret

Med brus

Konfiguration



Skjult

borg &
overström

u1

Recommended environment



Kontorer

Hotel og
restaurant

Fritid

Domestic

Antal brugere



1—5

6—10

11—25

u1 Modeller

Direkte afkøling, komplet skjult system, koldt, tempereret — 601151

Direkte afkøling, komplet skjult system, koldt, tempereret, med brus — 601152

Drikkevandskøler



Direkte afkøling

Borg & Overströms direkte afkøling benytter innovativ teknologi til at afkøle vand på et øjeblik. Vi anbefaler dette system til mere krævende miljøer, på grund af den optimale aftapningsydelse og uforlignelige hygiejne. Så meget bedre end det faldtilførte beholdersystem, idet teknologien bag direkte afkøling afkøler vandet efter behov og giver den bedste smag.

Telefon
+44 (0)1362 695 006
Email
sales@borgandoverstrom.com

borgandoverstrom.com

Distribueret af

Ref: 838141
Version: 21012016



An ultra-modern

u1 repræsenterer et hypermoderne design samt innovation med dens profilerede aftapningshane og kompakte, skjulte enhed. Dette er vores mest diskrete program, der umærkeligt passer ind i hvor som helst.

Karakteristika

- Elegant, minimalistisk design
- Diskret, hygiejnisk kontrolpanel
- Kompakt skjult enhed
- Vedvarende lavt energiforbrug
- Koldt, tempereret og med brus

Tilbehør

- Genpåfyldning af kulsyre (CO₂ E290)
- CO₂ Regulator med måler
- Lille drypbakke
- Stor drypbakke
- Afløbsudstyr med niveauføler
- Rensningsudstyr
- Monteringsudstyr med filter



Effektbehov
Hertz 50/Volts 220-240
Max strømforbrug
Koldt og tempereret 80 W
Koldt, tempereret og med brus 100W

Kold temperatur
Min 2 °C/Max 11 °C
Gennemløb i liter pr. time
Koldt 22

Dimensioner BxDxH
Skjult 230x370x390mm
Aftapningshanens 405mm
Aftapningshøjde 250mm

